

Data Sheet

Industrie Ethanol 94% / Ethylalkohol – Industrial Grade

Produkt Spezifikation:

Angaben des Herstellers

Eigenschaft	Einheit	Messwert	Spezifikation
Aussehen	--	entspricht	klar, farblos
Säure (als Essigsäure)	mg/l	17	≤ 30
Dichte (20°C)	g/cm	0.810	0.803 – 0.812
Ethanol (berechnet)	% m/m	90.8	≥ 89.7
Methylethylketon	% m/m	1.88	1.80 – 2.20
Methylisobutylketon	% m/m	0.45	0.40 – 0.60
Acetaldehyd & Acetal	ppm v/v	84	≤ 2500
Methanol	ppm v/v	44	≤ 800
Andere flüchtige			
Verunreinigungen	ppm v/v	261	≤ 1300
Verdampfungsrückstand	mg/l	< 10	≤ 50

GHS Gefahrenstoffkennzeichnung



H- und P- Sätze

Gefahrenhinweise:

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Data Sheet

Industrie Ethanol 94% / Ethylalkohol – Industrial Grade

Sicherheitshinweise:

P241 - Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs- Geräte verwenden.

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte

Atmung sorgen.

P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Die oben genannten Daten stellen unsere Standard - Lieferspezifikation dar. Die Spezifikation dient lediglich zur Information und stellt keine Zusicherung von Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzzweck dar. Die Spezifikation entbindet den Verwender nicht von der Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.